

ALVE-ROOF 5G 2.5

SISTEMA GRECATO IN POLICARBONATO MICROALVEOLARE

ALVE-ROOF 5G_2.5 È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO MICROALVEOLARE, PRODOTTO PER TUTTE LE SEZIONI DI PANNELLI IN POLIURETANO E LAMIERE GRECATE PRESENTI SUL MERCATO, LA PARTICOLARE GEOMETRIA CONFERISCE AL PRODOTTO UNA ELEVATA FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE, SIA COME LUCERNARIO INTRAFALDA, SIA COME LUCERNARIO DA COLMO A GRONDA, SIA COME COPERTURA INTERAMENTE TRASPARENTE.

VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO COMPATTO, PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA ALVEOLARE A DOPPIA PARETE, SPESSORE 2,5 mm, CHIUSURA DELLE TESTATE CON TERMOSALDATURA. DIMENSIONI LARGHEZZA MODULO VARIABILE 1.000 / 1.240 mm, LUNGHEZZA A MISURA.



Spessore	2,5 mm
Struttura	due pareti
Trasmittanza Termica	4,6 W/m ² K
Colore	Cristallo / Opale
Trasmissione Luce	Cristallo 85% - Opale 70%
Dilatazione Lineare	0,0650 mm/m°C
Temperatura d'impiego	-30°C + 120°C
Certificazione fuoco: EN 13501-1	B-s1,d0

RICHIEDERE SCHEDA TECNICA PER CARICHI
PER OGNI SINGOLO PRODOTTO

ACCESSORI:


Colmo variabile



Parapassero superiore Colmo



Parapassero inferiore
Gronda Colmo



Vite lunghezza variabile




Rondella inox con guarnizione
EPDM




SEZIONI DISPONIBILI:


COMPATIBILE CON LATTONEDIL EURO CINQUE




COMPATIBILE CON LATTONEDIL ISOCOPRE




COMPATIBILE CON ADRIA ROOF




COMPATIBILE CON ISOLPACK DELTA 5




COMPATIBILE CON ISOPAN ISOCOP 5




COMPATIBILE CON MARCEGAGLIA TD5




COMPATIBILE CON ITALPANNELLI PENTA 01




COMPATIBILE CON ALUBEL DACH



COMPATIBILE CON G9 / ALUBEL 28



COMPATIBILE CON PROFILO 20/75



LUCERNARIO TRASVERSALE

LUCERNARIO COLMO GRONDA